

Minibagger bis 2,5t

Merkmale der Minibagger bis 2,5t:

Modell (Short Radius) M-13

- ◆ Transportgewicht von nur 1.350 kg
- ◆ Kurzheck Design
- ◆ Ergonomischer Arbeitsplatz
- ◆ Geringer Verbrauch



Einsatzgew. Schutzdach 1420
(kg)

Motor Kubota

Leistung (PS / kW) 19 / 14

Grabtiefe (mm) 1960

Geschwindigkeit (km/h) 1,8

[Weiter Informationen](#) ▶▶▶

Modell (Zero Tail) M-16 U

- ◆ Innovatives "Zero Tail" Design
- ◆ Spurbreite von nur 990 mm
- ◆ Optimale Standsicherheit durch Spurverbreiterung auf 1.300 mm
- ◆ Sehr Leistungsstarker Antriebsmotor



Einsatzgew. Schutzdach 1600
(kg)

Motor Kubota

Leistung (PS / kW) 19 / 14

Grabtiefe (mm) 2145

Geschwindigkeit (km/h) 2,0 / 2,7

[Weiter Informationen](#) ▶▶▶

Modell M-16 BV / M-18 BE

- ◆ Als Schutzdach und Kabinenversion erhältlich
- ◆ Grabtiefe bis 2.360 mm
- ◆ Ausfahrbares Fahrwerk (M-18 BE)
- ◆ Zwei-Gangschaltung bis zu 2,7 km/h



M-16 BV

Einsatzgew. Schutzdach (kg)	1.630 / 1.740
Motor	Perkins
Leistung (PS / kW)	26,1 / 19,5
Grabtiefe (mm)	2160
Geschwindigkeit (km/h)	2,0 / 2,7

[Weiter Informationen](#) ▶▶▶



M-18 BE

Einsatzgew. Schutzdach (kg)	1.740 / 1.850
Motor	Perkins
Leistung (PS / kW)	26,1 / 19,5
Grabtiefe (mm)	2360
Geschwindigkeit (km/h)	2,0 / 2,7

[Weiter Informationen](#) ▶▶▶

Modell (Zero Tail) M-22 U

- ◆ Innovatives "Zero Tail" Design
- ◆ Höchste Sicherheit durch "Safety Lock"
- ◆ Einfache, ermüdungsfreie Bedienung
- ◆ Optimaler Wartungszugang

Einsatzgewicht	2.100 / 2.220
Schutzdach/Kabine (kg)	
Motor	Kubota
Leistung (PS / kW)	23,7 / 17,5
Grabtiefe (mm)	2.315 / 2.515
Geschwindigkeit (km/h)	2,2 / 4,0

[Weiter Informationen](#) ▶▶▶

