

Raupendumper CH-2N



Modell	CH-2N	CH-2N (Hochkipf)
Abmessungen		
Selbstladeschaufel (SLE) verfügbar	Ja	Ja
Gesamtlänge (mm)	1.680	1.680
Gesamtlänge mit SLE (mm)	2.100	2.170
Gesamtbreite (mm)	830	870
Gesamtbreite mit SLE (mm)	870	870
Gesamthöhe (mm)	1240	1240
Länge der Mulde (mm)	1.185	1.050
Breite der Mulde (mm)	732	720
Höhe der Mulde (mm)	405	400
Breite der Raupenkette (mm)	180	180
Transportgewicht (kg)	510 / 580	640 / 700
Bodendruck leer/beladen (kg/cm ²)	0,15 / 0,33	0,17 / 0,33
Motor		
Hersteller	KUBOTA	KUBOTA
Kraftstoffart	DIESEL	DIESEL
Kühlung	Water	Water
Leistung (PS/kW)	13 / 9,6	13 / 9,6
Drehzahl (U/min)	3.600	3.600
Zylinder	2	2
Hubraum (cm ³)	479 cm ³	479 cm ³
Tankinhalt (l)	10 L	10 L
Starter	Elektrisch	Elektrisch
Batterie	12 V/50 Ah	12 V/50 Ah
Hydraulik		
Pumpen	2 variable delivery pumps	2 variable delivery pumps
Fahrhydraulik Förderleistung (l/min)	25x2 l/min	25x2 l/min
Fahrhydraulik Druck (bar)	220 bar	220 bar
Arbeitshydraulik Förderleistung (l/min)	20 l/min	20 l/min
Arbeitshydraulik Druck (bar)	140 bar	140 bar
Hydrauliktankinhalt (l)	26 L	26 L
Zusatzhydraulik Förderleistung (l/min)	20 l/min	20 l/min
Zusatzhydraulik Druck (bar)	140 bar	140 bar

Allgemeine Leistung

Nutzlast (kg)	800	800
Getriebe	Hydrostatik	Hydrostatik
Max. Geschwindigkeit (km/h)	4.0 km/h	4.0 km/h
SLE - Schaufelinhalt (l)	65 lt	65 lt
Steigfähigkeit leer	17°	10°
Steigfähigkeit beladen	17°	10°
Min. Schütthöhe (mm)	400 mm	780 mm
Max. Schütthöhe (mm)	400 mm	1440 mm
Max. Auskippwinkel	50°	50°
Muldeninhalt (Flüssigkeit) (l)	250	250
Muldeninhalt (gehäuft) (m ³)	0,30	0,28