

# Minibagger von 2,5t bis 4,0t

## Merkmale der Minibagger von 2,5t bis 4,0t:

### Modell **M-28 / M-35**

- ◆ Präzise und ermüdungsfreie Steuerung
- ◆ Großzügige und komfortable Kabine
- ◆ Auch als Schutzdachversion erhältlich
- ◆ Laufruhige und Vibrationsarme Raupenkettten
- ◆ Stahlraupenkette als Option erhältlich

#### **M-28**

Einsatzgew. Schutzdach (kg)	2.650 / 2.780
Motor	Kubota
Leistung (PS / kW)	34,5 / 25,4
Grabtiefe (mm)	2.750 / 3.050
Geschwindigkeit (km/h)	2,3 / 4,2

Weiter Informationen ▶▶▶



#### **M-35**

Einsatzgew. Schutzdach (kg)	3.070 / 3.200
Motor	Kubota
Leistung (PS / kW)	34,5 / 25,4
Grabtiefe (mm)	3.050 / 3.250
Geschwindigkeit (km/h)	2,3 / 4,2

Weiter Informationen ▶▶▶



### Modell (Zero Tail) **M-28 U**

- ◆ Durch "Zero Tail" Bauweise auch in sehr beängten Verhältnissen einsetzbar
- ◆ Laufruhige und vibrationsarme Raupenkettten
- ◆ Absoluter Geradeauslauf der Maschine auch bei Arm- und Löffelbewegung
- ◆ Kraftvolle Hydraulik

Einsatzgew. Schutzdach (kg)	2.750 / 2.900
-----------------------------	---------------



Motor	Kubota
Leistung (PS / kW)	35 / 25,7
Grabtiefe (mm)	2.620 / 2.920
Geschwindigkeit (km/h)	2,4 / 4,3

Weiter Informationen [▶▶▶](#)

**Modell** **M-38U**

- ◆ Durch "Zero Tail" Bauweise auch in sehr beängstigten Verhältnissen einsetzbar
- ◆ Laufruhiges und vibrationsarmes Laufwerk
- ◆ Absoluter Geradeauslauf der Maschine auch bei Arm- und Löffelbewegung
- ◆ Schnelle Arbeitsspiele durch intelligentes Hydrauliksystem

Einsatzgew. Schutzdach 3.450 / 3.600 (kg)

Motor Kubota

Leistung (PS / kW) 35 / 25,7

Grabtiefe (mm) 3.329 / 3.679

Geschwindigkeit (km/h) 2,4 / 4,3

Weiter Informationen ▶▶▶

