

Minibagger von 4,0t bis 6,0t

Merkmale der Minibagger von 4,0t bis 6,0t:

Modell **M-50**

- ◆ Bis 4,7 km/h mit "Auto Two Speed" Funktion
- ◆ Geräumigste Kabine in seiner Klasse
- ◆ Absoluter Geradeauslauf der Maschine auch bei Arm- und Löffelbewegung
- ◆ Schnelle Arbeitsspiele durch intelligentes Hydrauliksystem



Einsatzgew.	4.900
Schutzdach (kg)	
Motor	Kubota
Leistung (PS / kW)	51 / 38
Grabtiefe (mm)	3.630 / 3.980
Geschwindigkeit (km/h)	2,6 / 4,7

[Weiter Informationen](#) >>>

Modell (Zero Tail) **M-55 U**

- ◆ Durch "Zero Tail" Bauweise auch in sehr beengten Verhältnissen einsetzbar
- ◆ Bis 4,7 km/h mit "Auto Two Speed" Funktion
- ◆ Geräumigste Kabine in seiner Klasse
- ◆ Absoluter Geradeauslauf der Maschine auch bei Arm- und Löffelbewegung
- ◆ Schnelle Arbeitsspiele durch intelligentes Hydrauliksystem

Einsatzgew.	5.250
Schutzdach (kg)	



Motor	Kubota
Leistung (PS / kW)	59 / 44
Grabtiefe (mm)	3.460 / 3.810
Geschwindigkeit (km/h)	2,7 / 4,7

[Weiter Informationen](#)



Modell

M-60 U

- ◆ Durch Verstellausleger noch effizienter einsetzbar
- ◆ Durch "Zero Tail" Bauweise auch in sehr beengten Verhältnissen einsetzbar
- ◆ Bis 4,7 km/h mit "Auto Two Speed"

Funktion

- ◆ Geräumigste Kabine in seiner Klasse
- ◆ Absoluter Geradeauslauf der Maschine auch bei Arm- und Löffelbewegung
- ◆ Schnelle Arbeitsspiele durch intelligentes Hydrauliksystem



Einsatzgew.	5.750
Schutzdach (kg)	
Motor	Kubota
Leistung (PS / kW)	59 / 44
Grabtiefe (mm)	3.680 / 4.030
Geschwindigkeit (km/h)	2,7 / 4,7

[Weiter Informationen](#)

