

Minibagger M-16 BV




Modell	M-16BV
Transportgewicht Schutzdach / Kabine (kg)	1.560 / 1.670
Betriebsgewicht Schutzdach / Kabine (kg)	1.630 / 1.740

Motor	
Hersteller	KUBOTA
Kraftstoffart	Diesel
Kühlung	Wasser
Leistung max. (PS/kW)	20,6 / 15,4
Drehzahl (U/min)	2.400
Zylinder	3
Hubraum (cm ³)	1 131
Tankinhalt (l)	26

Hydraulik	
Axialkolben Verstellpumpe (l/min)	2 x 21
Zahnradpumpe (l/min)	1 x 15
Förderleistung für Nebenabtrieb (l/min)	36
Betriebsdruck (bar)	200
Hydrauliktankinhalt (l)	25
Drehgeschwindigkeit Oberwagen (U/min)	11,7

Allgemeine Daten	
Raupenkettens	Gummi
Raupenkettensbreite (mm)	230
Laufrollen je Seite	3 + 3
Planierschild Höhe / Breite (mm)	250 x 1.295
Losbrechkraft am Löffelzahn (daN)	1.605
Reißkraft (daN)	895
Max. Geschwindigkeit (km/h)	2,0 / 2,7
Bodendruck Schutzdach (kg/cm ²)	0,276
Bodendruck Kabine (kg/cm ²)	0,296



Seite 2 von 2

- [Zurück](#)
- [1](#)
- 2



Seite 2 von 2

- [Zurück](#)
- [1](#)
- 2