

# Minibagger M-16 U (Zero Tail)



<b>Modell</b>	<b>M-16U</b>
Transportgewicht Schutzdach / Kabine (kg)	1.350 / -
Betriebsgewicht Schutzdach / Kabine (kg)	1.600 / -
<b>Motor</b>	
Hersteller	KUBOTA
Kraftstoffart	Diesel
Kühlung	Wasser
Leistung max. (PS/kW)	20,6 / 15,4
Drehzahl (U/min)	2.400
Zylinder	3
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	898
Tankinhalt (l)	20
<b>Hydraulik</b>	
Axialkolben Verstellpumpe (l/min)	2 x 22
Zahnradpumpe (l/min)	1 x 15
Förderleistung für Nebenabtrieb (l/min)	36
Betriebsdruck (bar)	200
Hydrauliktankinhalt (l)	19
Drehgeschwindigkeit Oberwagen (U/min)	11,7
<b>Allgemeine Daten</b>	
Raupenketten	Gummi
Raupenketten breite (mm)	250
Laufrollen je Seite	3 + 3
Planierschild Höhe / Breite (mm)	250 x 1.295
Losbrechkraft am Löffelzahn (daN)	1.605
Reißkraft (daN)	895
Max. Geschwindigkeit (km/h)	2,0 / 2,7
Bodendruck Schutzdach (kg/cm <sup>2</sup> )	0,276
Bodendruck Kabine (kg/cm <sup>2</sup> )	-
Abmessungen	



 [Datenblatt \(1,1 MB\)](#)

