

# Minibagger M-18 BE




<b>Modell</b>	<b>M-18 BE</b>
Transportgewicht Schutzdach / Kabine (kg)	1.670 / 1.780
Betriebsgewicht Schutzdach / Kabine (kg)	1.740 / 1.850

<b>Motor</b>	
Hersteller	KUBOTA
Kraftstoffart	Diesel
Kühlung	Wasser
Leistung max. (PS/kW)	20,6 / 15,4
Drehzahl (U/min)	2.400
Zylinder	3
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1 131
Tankinhalt (l)	26

<b>Hydraulik</b>	
Axialkolben Verstellpumpe (l/min)	2 x 21
Zahnradpumpe (l/min)	1 x 15
Förderleistung für Nebenabtrieb (l/min)	36
Betriebsdruck (bar)	200
Hydrauliktankinhalt (l)	25
Drehgeschwindigkeit Oberwagen (U/min)	11,7

<b>Allgemeine Daten</b>	
Raupenkettens	Gummi
Raupenkettensbreite (mm)	230
Laufrollen je Seite	3 + 3
Planierschild Höhe / Breite (mm)	250 x 1.295
Losbrechkraft am Löffelzahn (daN)	1.605
Reißkraft (daN)	895
Max. Geschwindigkeit (km/h)	2,0 / 2,7
Bodendruck Schutzdach (kg/cm <sup>2</sup> )	0,276
Bodendruck Kabine (kg/cm <sup>2</sup> )	0,315



Seite 2 von 2

- [Zurück](#)
- [1](#)
- 2



Seite 2 von 2

- [Zurück](#)
- [1](#)
- 2