

Minibagger M-22 U (Zero Tail)



Modell	M-22 U
Transportgewicht Schutzdach / Kabine (kg)	2.020 / 2.140
Betriebsgewicht Schutzdach / Kabine (kg)	2.100 / 2.220

Motor

Hersteller	KUBOTA
Kraftstoffart	Diesel
Kühlung	Wasser
Leistung max. (PS/kW)	23,7 / 17,5
Drehzahl (U/min)	2.500
Zylinder	3
Hubraum (cm ³)	1.123
Tankinhalt (l)	30

Hydraulik

Axialkolben Verstellpumpe (l/min)	2 x 21,8
Zahnradpumpe (l/min)	1 x 15,5
Förderleistung für Nebenabtrieb (l/min)	37,3
Betriebsdruck (bar)	230
Hydrauliktankinhalt (l)	28
Drehgeschwindigkeit Oberwagen (U/min)	10

Allgemeine Daten

Raupenkettens	Gummi
Raupenkettensbreite (mm)	250
Laufrollen je Seite	4 + 4
Planierschild Höhe / Breite (mm)	240 x 1.460
Losbrechkraft am Löffelzahn (daN)	1.235
Reißkraft (daN)	895
Max. Geschwindigkeit (km/h)	2,2 / 4,0
Bodendruck Schutzdach (kg/cm ²)	0,269
Bodendruck Kabine (kg/cm ²)	0,289
Technische Zeichnung	



Seite 1 von 2

- [1](#)
- [2](#)
- [Vorwärts](#)