


# Minibagger M-50



<b>Modell</b>	<b>M-50</b>
Transportgewicht Schutzdach / Kabine (kg)	- / 4.750
Betriebsgewicht Schutzdach / Kabine (kg)	- / 4.900
<b>Motor</b>	
Hersteller	KUBOTA
Kraftstoffart	Diesel
Kühlung	Wasser
Leistung max. (PS/kW)	51 / 38
Drehzahl (U/min)	2.200
Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.434
Tankinhalt (l)	60
<b>Hydraulik</b>	
Axialkolben Verstellpumpe (l/min)	2 x 58
Zahnradpumpe (l/min)	1 x 39
Förderleistung für Nebenabtrieb (l/min)	97
Betriebsdruck (bar)	250
Hydrauliktankinhalt (l)	45
Drehgeschwindigkeit Oberwagen (U/min)	9
<b>Allgemeine Daten</b>	
Raupenkettens	Gummi
Raupenkettensbreite (mm)	400
Laufrollen je Seite	5 + 5
Planierschild Höhe / Breite (mm)	370 x 1.870
Losbrechkraft am Löffelzahn (daN)	4.000
Reißkraft (daN)	2.800
Max. Geschwindigkeit (km/h)	2,6 / 4,7
Bodendruck Schutzdach (kg/cm <sup>2</sup> )	-
Bodendruck Kabine (kg/cm <sup>2</sup> )	0,2900



Seite 1 von 2

- 1
- 2
- [Vorwärts](#)