

# Raupendumper TCH-10DY



<b>Modell</b>	<b>TCH-10DY</b>	<b>TCH-10DY Hochkip</b>
<b>Abmessungen</b>		
Selbstladeschaufel (SLE) verfügbar	Ja	Nein
Gesamtlänge (mm)	1.680	1.680
Gesamtlänge mit SLE (mm)	2.100	XXX
Gesamtbreite (mm)	790	790
Gesamtbreite mit SLE (mm)	830	830
Gesamthöhe (mm)	1.180	1.180
Länge der Mulde (mm)	1.181	1.181
Breite der Mulde (mm)	719	719
Höhe der Mulde (mm)	422	422
Breite der Raupenkette (mm)	180	180
Transportgewicht (kg)	560	560
Bodendruck leer/beladen (kg/cm <sup>2</sup> )	0,19 / 0,36	0,19 / 0,36
<b>Motor</b>		
Hersteller	YANMAR	YANMAR
Kraftstoffart	DIESEL	DIESEL
Kühlung	Luft	Luft
Leistung (PS/kW)	10 / 7,7	10 / 7,7
Drehzahl (U/min)	3.600	3.600
Zylinder	1	1
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	406	406
Tankinhalt (l)	4,2	4,2
Starter	Elektrisch	Elektrisch
Batterie	12 V/44 Ah	12 V/44 Ah
<b>Hydraulik</b>		
Pumpen	3 gear pumps	3 gear pumps
Fahrhydraulik Förderleistung (l/min)	41	41
Fahrhydraulik Druck (bar)	175	175
Arbeitshydraulik Förderleistung (l/min)	20	20
Arbeitshydraulik Druck (bar)	150	150
Hydrauliktankinhalt (l)	30	30
Zusatzhydraulik Förderleistung (l/min)	XXX	XXX
Zusatzhydraulik Druck (bar)	XXX	XXX

## Allgemeine Leistung

Nutzlast (kg)	800	700
Getriebe	Hydrostatik	Hydrostatik
Max. Geschwindigkeit (km/h)	4,2	4,2
SLE - Schaufelinhalt (l)	65	65
Steigfähigkeit leer	12°	12°
Steigfähigkeit beladen	17°	17°
Min. Schütthöhe (mm)	315	830
Max. Schütthöhe (mm)	315	1.422
Max. Auskippwinkel	52°	52°
Muldeninhalt (Flüssigkeit) (l)	300	300
Muldeninhalt (gehäuft) (m <sup>3</sup> )	0,38	0,38
Abmessungen		

