

Raupendumper TCH-R16 / 10



Modell TCH-R16 / 10

Abmessungen

Selbstladeschaufel (SLE) verfügbar	Ja
Gesamtlänge (mm)	1.843
Gesamtlänge mit SLE (mm)	2.308
Gesamtbreite (mm)	790
Gesamtbreite mit SLE (mm)	830
Gesamthöhe (mm)	1.304
Länge der Mulde (mm)	1.210
Breite der Mulde (mm)	706
Höhe der Mulde (mm)	590
Breite der Raupenkette (mm)	180
Länge Abstand Raupenkette (mm)	720
Transportgewicht (kg)	540 / 630
Bodendruck leer/beladen (kg/cm ²)	0,18 / 0,48

Motor

Hersteller	KUBOTA
Kraftstoffart	DIESEL
Kühlung	Wasser
Leistung (PS/kW)	15,6 / 11,6
Drehzahl (U/min)	3.600
Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	599
Tankinhalt (l)	9,7
Starter	Elektrisch
Batterie	12 V/44 Ah

Hydraulik

Pumpen	2 axial piston pumps
Fahrhydraulik Förderleistung (l/min)	35x2
Fahrhydraulik Druck (bar)	200
Arbeitshydraulik Förderleistung (l/min)	28
Arbeitshydraulik Druck (bar)	165
Hydrauliktankinhalt (l)	25,4
Zusatzhydraulik Förderleistung (l/min)	28
Zusatzhydraulik Druck (bar)	165

Allgemeine Leistung

Nutzlast (kg)	1.000
Getriebe	Hydrostatik
Max. Geschwindigkeit (km/h)	4.1 km/h
SLE - Schaufelinhalt (l)	65 lt
Steigfähigkeit leer	20°
Steigfähigkeit beladen	28°
Min. Schütthöhe (mm)	328
Max. Schütthöhe (mm)	328
Max. Auskippwinkel	53°
Muldeninhalt (Flüssigkeit) (l)	350
Muldeninhalt (gehäuft) (m ³)	0,55
Abmessungen	

